

# Motorenöl MT-8 DEX2 5W-30

## Leírás

A Motorenöl MT-8 DEX2 5W-30 szintetikus alapolaj valamint közepes kén- és foszfortartalmú (mid SAPS) adalékcsoomag felhasználásával készült motorolaj.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 40 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmas.

## Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-8 DEX2 5W-30 a részecskeszűrővel (DPF) és háromutas katalizátorral felszerelt korszerű benzin- és dízelüzemű személygépkocsik és kishaszonjárművek rendkívül széles köréhez alkalmazható. A nagyteljesítményű turbófeltöltős benzin- és dízelüzemű motorokhoz is optimális megoldást jelent

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

## Előnyei

- Részterhelési tartományban is hatékonyan hozzájárul az üzemanyag megtakarításhoz.
- A csekély párolgási veszteség révén csökken az olajfogyasztás
- Kimagasló nyírási stabilitása révén a kiterjesztett szervizciklusok teljes során megőrzi kedvező viszkozitási értékeit
- Tartósan nagy terhelés és üzemi hőmérséklet mellett is stabil kenőfilmet képez
- A legcsikorgóbb hidegben is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé
- A kifogástalan öregedésállóság révén a motor a kiterjesztett szervizciklusok során is tiszta marad

## Minősítések és jóváhagyások

API SM, API SL/CF	BMW Longlife-04<2019	MB Freigabe 229.52
ACEA C3	VW 502 00/505 01	
Megfelel a GM Dexos2 jóváhagyás követelményeinek		

## Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	854 kg/m <sup>3</sup>
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	70,60 mm <sup>2</sup> /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	12,20 mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index:	172
Teljes bázisszám (TBN):	7,00 mgKOH/g
Dermedéspont:	-39 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	230 °C

## Elérhető kiserelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928832
4 liter	10928833
kis hordó	10928834
nagy hordó	10928835

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2020.05.29.	1.002	2020.06.02