

# Motorenöl MT-Truck 20W-50

## Leírás

A Motorenöl MT-Truck 20W-50 magasan finomított ásványi olaj és speciális adalékcsoomag felhasználásával gyártott haszonjármű motorolaj. Nagyobb futásteljesítményű, tartósan nagy hőmérsékleten üzemelő berendezések motorjaiban is megfelelő tömítettséget biztosít.

## Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Truck 20W-50 haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések, emelőgépek motorjaiban valamint számos hajómotorban és stabil motorban akár egész évben használható motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban hajtóművekben és hidraulikus rendszerekben is alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

## Előnyei

- Nagy üzemi hőmérsékleten is megfelelő tömítettséget biztosít így az olajfogyasztás csökkenthető
- A motorokban alkalmazott tömítésekkel maradéktalanul összefér
- Megfelelő védelmet nyújt az olajszap képződésével szemben
- Hatékony védelmet nyújt a motor korróziójával szemben

## Minősítések és jóváhagyások

API SF/CF		
-----------	--	--

## Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	890 kg/m <sup>3</sup>
Kin. viszkozitás 40 °C-on:	185,70 mm <sup>2</sup> /s
Kin. viszkozitás 100 °C-on:	19,80 mm <sup>2</sup> /s
Teljes bázisszám (TBN):	11,80 mgKOH/g
Dermedéspont:	-27 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	240 °C

## Elérhető kiserelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
10 liter	10928939
kis hordó	10928940
nagy hordó	10928941

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.01	1.001	2017.06.01