

Motorenöl MT-Truck 10W-40

Leírás

A Motorenöl MT-Truck 10W-40 hidrokraak eljárással készült alapolaj és speciális adalékcsoomag felhasználásával gyártott egész évben használható magas teljesítményszintű haszonjármű motorolaj.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 100 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Truck 1W-40 elsősorban a haszonjárművek, mezőgazdasági és építőipari berendezések, emelőgépek motorjaihoz alkalmazható. Tartósan nagy terhelés mellett is kifogástalan védelmet nyújt. A gyártóművi előírásokkal összhangban turbódízel motorokban, valamint egyes hajtóművekben és hidraulikus rendszerekben is alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- A motorokban alkalmazott tömítésekkel maradéktalanul összefér
- Megfelelő védelmet nyújt az olajszap képződésével szemben
- Hatékony védelmet nyújt a motor korróziójával szemben

Minősítések és jóváhagyások

API CI-4/SL	Cummins CES 20.077/78	MAN M 3275-1
ACEA E7-12	DDC 93K215	MTU Type 2
Global DHD-1	Deutz DQC III-10	Renault RLD-2
Caterpillar ECF-2	Mack EO-N/EO-M Plus	Volvo VDS-3

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	874 kg/m ³
Kin. viszkozitás 40 °C-on:	98,10 mm ² /s
Kin. viszkozitás 100 °C-on:	14,50 mm ² /s
Teljes bázisszám (TBN):	9,80 mgKOH/g
Dermedéspont:	-39 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	230 °C

Elérhető kiserelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
10 liter	10928900
kis hordó	10928901
nagy hordó	10928902

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.01	1.002	2020.06.02