

# Motorenöl MT-Truck 10W-40 UHPD

## Leírás

A Motorenöl MT-Truck 10W-40 UHPD szintetikus alapolajok, valamint egyedileg összeállított adalékcsoomag felhasználásával készült haszongépjármű motorolaj.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 120 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmazható.

## Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Truck 10W-40 UHPD kifogástalan megoldást nyújt a nehéz haszongépjárművek valamint az építőipari és mezőgazdasági berendezések Euro 3, Euro 4 és Euro 5 besorolású tartósan nagy terhelésen üzemelő motorjai számára. A gyártóművi előírásokkal összhangban a stabil motorok, valamint hajó – és vasúti motorok széles köréhez is alkalmazható.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

## Előnyei

- A gyártóművek által engedélyezett leghosszabb szervizciklusok teljes során tisztán tartja a motort
- Kiemelkedő nyírási stabilitása és csekély párolgási vesztesége hozzájárul az olajfogyasztás csökkentéséhez
- Hatékonyan semlegesíti az égéstermékek káros korrozív hatását
- Kifogástalan védelmet nyújt a korom lerakódással és a furat tükrösödéssel szemben
- Kiegyenlített viszkozitási értékei hozzájárulnak az üzemanyagfogyasztás csökkentéséhez

## Minősítések és jóváhagyások

API CI-4	Mack EO-N	MTU Type 3
ACEA E4/E7	MAN M 3277	Renault RLD-2
Cummins CES 20.078	MB Freigabe 228.5	Volvo VDS-3
Megfelel az Iveco 18-1804 T3 E4 jóváhagyás követelményeinek		

## Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	875 kg/m <sup>3</sup>
Kin. viszkozitás 40 °C-on:	97,0 mm <sup>2</sup> /s
Kin. viszkozitás 100 °C-on:	14,2 mm <sup>2</sup> /s
Viszkozitási index:	150
Teljes bázisszám (TBN):	12,40 mgKOH/g
Dermedéspont:	-36 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	225 °C

## Elérhető kiserelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
kis hordó	10928945
nagy hordó	10928946

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.01	1.002	2020.06.02