

Motorenöl MT-10 Racing 10W-60

Leírás

A Motorenöl MT-10 Racing 10W-60 teljesen szintetikus alapolaj és egyedileg összeállított, kivételes tulajdonságokat eredményező adalékcsoomag felhasználásával készül. A legszélsőségesebb terhelések mellett is kifogástalan kenést biztosít.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-10 Racing 10W-60 a legkülönbözőbb célokra alkalmazható. A hátborzongató hangon forgó Maserati vagy a méltóságteljesen doromboló Aston Martin motorjában éppúgy kifogástalanul ellátja feladatait, mint egy üveghangig forgatott tuningolt Lada motorjában. A nagyobb futásteljesítményű személygépkocsi motorok olajfogyasztásának csökkentésére is hatékony segítséget nyújt.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- A rendkívül csekély párolgási veszteség hatékonyan csökkenti az olajfogyasztást
- A magas fokú nyírási stabilitás révén a teljes szervizciklus során megtartja kivételes viszkozitási értékeit
- Tartósan nagy üzemi hőmérséklet mellett is kifogástalan kenést biztosít
- A kifogástalan öregedésállóság hatékony védelmet nyújt a lerakódások kialakulásával szemben

Minősítések és jóváhagyások

API SL/CF	ACEA A3/B4	
Megfelel a Fiat 9.55535-H3 jóváhagyás követelményeinek		

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	855 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	136,0 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	23,90 mm ² /s
Viszkozitási index:	161
Dermedéspont:	-33 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	240 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928844
4 liter	10928845
kis hordó	10928846

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.05.31	1.003	2020.06.02