

Motorenöl MT-5 10W-40

Leírás

A Motorenöl MT-5 10W-40 magas fokon finomított ásványi olaj és hidrokrakk technológiával készült alapolaj valamint kiegyensúlyozott teljesítményt biztosító adalékosomag felhasználásával készül. A legváltozatosabb terhelések mellett is megbízható kenést nyújt. A hideg időszakokban is gondtalan hidegindítást tesz lehetővé. Szélsőséges üzemi körülmények mellett is stabil kenőfilmet biztosít.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-5 10W-40 a benzin- és dízelüzemű személygépkocsik és kishaszonjárművek széles köréhez alkalmazható. A gyártóművi előírásokkal összhangban a részecskeszűrő (DPF) nélküli turbódízel motorokhoz is optimális megoldást nyújt. A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- A teljes szervizciklus során megőrzi kedvező viszkozitási értékeit
- Megbízható védelmet nyújt a motor kopásával szemben
- Megakadályozza a lerakódások kialakulását, tisztán tartja a motort
- A magas fokú öregedésállóság meghosszabbítja az olaj használhatóságát

Minősítések és jóváhagyások

API SL/CF	ACEA A3/B4	VW 501 01/505 00
-----------	------------	------------------

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	875 kg/m ³
Kin. viszkozitás 40 °C-on:	97,2 mm ² /s
Kin. viszkozitás 100 °C-on:	14,2 mm ² /s
Viszkozitási index:	160
Teljes bázisszám (TBN):	7,90 mgKOH/g
Dermedéspont:	-33 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	220 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928803
4 liter	10928804
kis hordó	10928805
nagy hordó	10928806

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.05.30	1.002	2020.06.02