

A.Z. Meistereile Motorenöl MT-8F 0W-30 szintetikus motorolaj

A termék előnyei

- üzemanyag-takarékos üzemeltetés
- kitűnő hidegszivattyúzhatósági tulajdonságok
- kiváló kopásvédelem
- prémium minőségű alapanyagok

Felhasználási terület

Az A.Z. Meistereile Motorenöl MT-8F 0W-30 duális kenőfilm technológiával készült, teljesen szintetikus alapolajokból és kiváló folyási jellemzőket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított csúcsteljesítményű, alacsony hamutartalmú, üzemanyag takarékos motorolaj a legkorszerűbb személygépjármű motorokhoz. Alkalmazásának előnyei a legújabb, szűk illesztésekkel készült motorokban érvényesülnek teljes mértékben. Az ACEA (Európai Járműgyártók Szövetsége) a C2 teljesítményszintű motorolajokat - speciálisan alacsony viszkozitásuk miatt - egyes motortípusokhoz nem javasolja. Kérjük, vegye figyelembe a motorgyártók erre vonatkozó előírásait!

Teljesítményszintek, jóváhagyások

ACEA C2
Ford WSS-M2C-950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Felépítés, jelleg

Az A.Z. Meistereile Motorenöl MT-8F 0W-30 magas teljesítményű motorolaj, szintetikus alapolajok és kiváló folyási jellemzőket biztosító komplex adalékrendszer (detergens-diszpergens, oxidáció-, kopás-, korrózió- és habzástgátló, folyási tulajdonságokat módosító) felhasználásával előállított csúcstermék.

Rendkívüli hidegben is teljes motorvédelmet biztosít, véd a hidegindításokra jellemző intenzív kopásoktól, gondmentessé teszi a hidegindítást.

Alacsony párolgási vesztesége csökkenti a motorolaj fogyasztást, ezáltal mérsékli a károsanyag-kibocsátást. A szintetikus olajokra jellemző kiváló oxidációs stabilitása folytán tartósan magas motorikus hőmérséklet esetén is megőrzi kiváló tulajdonságait.

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, fényes, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,847
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	49,4
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	9,7
Folyáspont [°C]	-45
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	254

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-8F 0W-30 szintetikus motorolaj

Tárolási, kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C