

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-Truck 15W-40 Plus

többszintű haszonjármű motorolaj

A termék előnyei

- magas teljesítményszint
- előnyös ár: teljesítményszint arány
- kiváló termikus és oxidációs stabilitás
- magas szintű motorvédelem

Felhasználási terület

Az A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-Truck 15W-40 PLUS a nagyteljesítményű szívó és feltöltött haszongépjármű dízelmotorokhoz kifejlesztett motorolaj.

Kiválóan alkalmas korszerű, magas teljesítményszintet igénylő haszongépjárművek, autóbuszok, valamint, mezőgazdasági és anyagmozgató gépek motorjainak megbízható, hosszú élettartamú üzemeltetésére.

A termék alkalmazásakor az egyes géptípusok esetében a csereperiódus bővítése akár 50 000 km-ig is lehetséges. Ez a motorkonstrukciónak, az üzemeltetési viszonyoknak, és a műszaki állapotnak a függvénye, pontos meghatározásához konzultáljon kenéstechnikai szakembereinkkel.

Teljesítményszintek, jóváhagyások

ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4/CF/SL
MAN M 3275-1
Volvo VDS
Renault RD
Renault RGD
MTU Type 2

Felépítés, jelleg

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-Truck 15W-40 PLUS kiváló tulajdonságokkal rendelkező ásványi alapolajból, valamint magas európai és amerikai teljesítményszintet biztosító komplex adalékrendszer (detergens-diszpergens, oxidáció-, kopás-, korrózió- és habzástgátló, folyási tulajdonságokat módosító) felhasználásával előállított korszerű termék.

Kiváló oxidációs és termikus stabilitása csökkenti az iszapképződést és a lerakódások kialakulását.

Az olaj még a nagy terhelésű motorokra jellemző jelentős nyíró-igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező kenéstechnikai tulajdonságait, így csökkenti a motorkopást és növeli a gép élettartamát.

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-Truck 15W-40 PLUS összetétele, nagy detergens-diszpergens tartalékai illetve idevágó gépgyártói jóváhagyásai lehetőséget adnak a hosszú olajcsere periódusra is.

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,882
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	97,6
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,4
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-Truck 15W-40 Plus *többszintű haszonjármű motorolaj*

Tárolási, kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C